

**REYNOLDS****ESCREPAS eyectoras "LSE"**

Para nivelar terrenos con la precisión del sistema LASER (opcional). Ideal para la afinación de terrenos y campos a velocidades altas. Ruedas montadas sobre balancines aseguran un acabado preciso. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
<b>LSE 16</b>	<b>10,6</b>	<b>4,87</b>	<b>5,29</b>	<b>(4) 13.5 x 16.1</b>	<b>5273</b>	<b>250-300</b>
<b>LSE 14</b>	<b>9,1</b>	<b>4,26</b>	<b>4,68</b>	<b>(4) 13.5 x 16.1</b>	<b>5000</b>	<b>180-230</b>
<b>LSE 12</b>	<b>7,6</b>	<b>3,65</b>	<b>4,07</b>	<b>(4) 13.5 x 16.1</b>	<b>4727</b>	<b>160-200</b>
<b>LSE 10</b>	<b>6,1</b>	<b>3,05</b>	<b>3,46</b>	<b>(4) 26 x 12-12</b>	<b>2864</b>	<b>100-150</b>

**REYNOLDS****ESCREPAS acarreadoras  
"Cuchilla Fija"**

Para el movimiento y la nivelación de tierras agrícolas. Facilita el acabado final y la afinación periódica de campos con la misma escrepa, utilizada para eliminar las partes altas y bajas del terreno. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
<b>15 CFB 14</b>	<b>11,4</b>	<b>4,26</b>	<b>4,75</b>	<b>(6) 17.5 x 25</b>	<b>6455</b>	<b>300-350</b>
<b>12 CFB 12</b>	<b>9,1</b>	<b>3,65</b>	<b>4,14</b>	<b>(4) 17.5 x 25</b>	<b>5909</b>	<b>180-230</b>

**REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA**  
 Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • [www.reynoldsinternational.com](http://www.reynoldsinternational.com)  
 Email: [info@reynoldsinternational.com](mailto:info@reynoldsinternational.com)