

REYNOLDS

ESCREPAS Eyectoras

Para la distribución más precisa de la tierra auto-cargada, nivelación del material con un sistema de LASER (opcional) afinado de la superficie y las pendientes para mejorar la irrigación y un control óptimo de la tasa de descarga. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
20 E 12.5	15,3	3,81	4,27	(4) 23.5 x 25	13717	375-500
17 E 10.5	13	3,20	3,64	(4) 20.5 x 25	10727	350-400
17 E 10.5 LGP	13	3,20	3,64	(2) 66 x 43-25	10727	350-450
16 E 14	12,2	12,2	4,26	(4) 23.5 X 25	10614	300-350
14 E 10.5	10,6	3,20	3,64	(4) 17.5 x 25	8636	250-300
13 E 12	9,8	3,65	4,09	(4) 23.5 X 25	9727	200-300
12 E 10	9,1	3,05	3,48	(4) 20.5 X 25	8515	180-300
7.7M ³	7,7	2,59	3,00	(4) 13.0 x 24	8318	180-300

REYNOLDS

ESCREPAS Afinadoras simples

Para nivelar terrenos con la precisión del sistema LASER (opcional). Diseñados para la afinación de campos y terrenos con suelos labrados. Los patines estabilizadoras permiten el acabado preciso. Cuenta con mecanismos de ajuste para la nivelación de la cuchilla.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
LS 18	6,8	5,48	5,51	(4) 11 L x 16	2727	250-300
LS 16	6,1	4,87	4,90	(4) 11 L x 16	2545	200-250
LS 14	5,3	4,26	4,30	(4) 11 L x 16	2364	160-200
GL 12	3,0	3,65	3,69	(4) 11 L x 16	1727	80-120

REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA
 Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com
 Email: info@reynoldsinternational.com