

REYNOLDS**Décapeuse à éjecteur**

Usage : Déplacements de terre haute précision, nivellement avec guidage laser, dans le terrassement, l'industrie minière et l'agriculture.

Caractéristiques : Réglage hydraulique de la hauteur de coupe, éjection régulière et ouverture commandée du hayon.



Modèle n°	Volume en dôme	Largeur de lame	Largeur en transport	Nombre de pneus	Poids à vide	Puissance du tracteur (ch)
17 E 10,5	12,9	3,20	3,64	(4) 20,5R 25	10727	350-400
14 E 10,5	10,6	3,20	3,64	(4) 17,5 x 25	8636	250-300
12 E 10	9,1	3,05	3,48	(4) 17,5 x 25	8545	180-230
15,5 E 14	11,8	4,27	4,63	(4) 17,5 x 25	8182	250-300
12,5 E 12	9,5	3,65	4,02	(4) 17,5 x 25	7045	200-250
5,5 E 7 WB	4,2	2,13	2,49	(4) 26 x 12-12	2668	60-100

REYNOLDS**„LS“ & „GL“ Décapeuse *nivelleuse***

Usage : Travaux de nivellement de matières souples, dans l'agriculture, l'industrie minière et les chantiers de terrassement.

Caractéristiques: Réglage hydraulique de la hauteur de nivellement, presse monobloc, patins pour une haute vitesse de nivellement



Modèle n°	Volume en dôme	Largeur de lame	Largeur en transport	Nombre de pneus	Poids à vide	Puissance du tracteur (ch)
LS 18	6,8	5,48	5,51	(4) 11 L x 16	2727	250-300
LS 16	6,1	4,87	4,90	(4) 11 L x 16	2545	200-250
LS 14	5,3	4,26	4,30	(4) 11 L x 16	2364	160-200
GL 12	3,0	3,65	3,69	(4) 11 L x 16	1727	80-120
GL 10	1,9	3,05	3,08	(4) 11 L x 16	1000	60-100

REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA

Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com

Email: info@reynoldsinternational.com