

REYNOLDS**PivotDUMP****ESCREPAS Acarreadoras**

Para el movimiento de tierra en general, excavación de lagos, fundamentos, canales y pozas ganaderas. Movimiento de tierra en campos agrícolas, terrenos industriales y residenciales. Carga y transporta arena, arcilla y minerales ligeros. La cuchilla de corte se mueve junto con la cubeta pivotante.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
18 CS14	13,7	4,26	4,75	(6) 17.5 x 25	7727	350-450
18 CMX 12.5	13,7	3,81	4,24	(4) 20.5 x 25	9545	400-450
17 CS 12	13	3,65	4,14	(4) 20.5 x 25	8192	350-400
17 CS 12 LGP	13	3,65	4,14	(2) 66 x 43-25	8364	350-400
17 C 12	13	3,65	4,14	(4) 20.5 x 25	7955	350-400
17 C 12 LGP	13	3,65	4,14	(2) 66 x 43-25	8136	350-400
16 CS 10	12,2	3,05	3,48	(4) 20.5 x 25	7727	300-350
16 C 10 LGP	12,2	3,05	3,48	(2) 66 x 43-25	7907	300-350
14 C 10 LGP	10,6	3,05	3,48	(2) 66 x 43-25	6364	250-300
14 CS 10	10,6	3,05	3,48	(4) 20.5 x 25	6182	250-300
12 C 10	9,1	3,05	3,48	(4) 17.5 x 25	5680	180-230
10 C 7	7,6	2,13	2,62	(4) 13.00 x 24	3636	150-200
8 C 7	6,1	2,13	2,52	(4) 13.5 x 16.1	3090	130-180

Neumático (LGP) 66x43-25



20.5 x 25



REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA

Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com

Email: info@reynoldsinternational.com

REYNOLDS

ESCREPAS Eyectoras

Para la distribución más precisa de la tierra auto-cargada, nivelación del material con un sistema de LASER (opcional) afinado de la superficie y las pendientes para mejorar la irrigación y un control óptimo de la tasa de descarga. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
20 E 12.5	15,3	3,81	4,27	(4) 23.5 x 25	13717	375-500
17 E 10.5	13	3,20	3,64	(4) 20.5 x 25	10727	350-400
17 E 10.5 LGP	13	3,20	3,64	(2) 66 x 43-25	10727	350-450
16 E 14	12,2	12,2	4,26	(4) 23.5 X 25	10614	300-350
14 E 10.5	10,6	3,20	3,64	(4) 17.5 x 25	8636	250-300
13 E 12	9,8	3,65	4,09	(4) 23.5 X 25	9727	200-300
12 E 10	9,1	3,05	3,48	(4) 20.5 X 25	8515	180-300
7.7M ³	7,7	2,59	3,00	(4) 13.0 x 24	8318	180-300

REYNOLDS

ESCREPAS Afinadoras simples

Para nivelar terrenos con la precisión del sistema LASER (opcional). Diseñados para la afinación de campos y terrenos con suelos labrados. Los patines estabilizadoras permiten el acabado preciso. Cuenta con mecanismos de ajuste para la nivelación de la cuchilla.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
LS 18	6,8	5,48	5,51	(4) 11 L x 16	2727	250-300
LS 16	6,1	4,87	4,90	(4) 11 L x 16	2545	200-250
LS 14	5,3	4,26	4,30	(4) 11 L x 16	2364	160-200
GL 12	3,0	3,65	3,69	(4) 11 L x 16	1727	80-120

REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA
 Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com
 Email: info@reynoldsinternational.com

REYNOLDS**ESCREPAS eyectoras "LSE"**

Para nivelar terrenos con la precisión del sistema LASER (opcional). Ideal para la afinación de terrenos y campos a velocidades altas. Ruedas montadas sobre balancines aseguran un acabado preciso. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
LSE 16	10,6	4,87	5,29	(4) 13.5 x 16.1	5273	250-300
LSE 14	9,1	4,26	4,68	(4) 13.5 x 16.1	5000	180-230
LSE 12	7,6	3,65	4,07	(4) 13.5 x 16.1	4727	160-200
LSE 10	6,1	3,05	3,46	(4) 26 x 12-12	2864	100-150

REYNOLDS**ESCREPAS acarreadoras
"Cuchilla Fija"**

Para el movimiento y la nivelación de tierras agrícolas. Facilita el acabado final y la afinación periódica de campos con la misma escrepa, utilizada para eliminar las partes altas y bajas del terreno. La cuchilla de corte mantiene su nivel durante la descarga.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
15 CFB 14	11,4	4,26	4,75	(6) 17.5 x 25	6455	300-350
12 CFB 12	9,1	3,65	4,14	(4) 17.5 x 25	5909	180-230

REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA

Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com

Email: info@reynoldsinternational.com

Alcance un NIVEL SUPERIOR día a día con equipos **REYNOLDS** para el movimiento y la nivelación de tierra

Los Tractores Agrícolas son confiables y económicos para mover y esparcir tierra con las traillas acarreadoras.

El tractor agrícola ofrece versatilidad debido a una mejor tracción y flotación remolcando traillas, vagones y rodillos, lo cual se refleja en menores costos y grandes ventajas operacionales. Pregunte a su distribuidor autorizado más cercano. Las miles de traillas **REYNOLDS** fabricadas son prueba duradera de confiabilidad.



La potencia requerida del tractor depende del tamaño del equipo y las condiciones de operación. La trailla **REYNOLDS** transfiere aproximadamente 1/3 de su peso total a la barra de tiro del tractor. **REYNOLDS** ofrece barras de tiro especiales para enganchar la trailla al tractor. La trailla requiere alrededor de 95 litros/min. (25 GPM) en la salida del sistema hidráulico del tractor. Los modelos **ACABADO** y **AFINACION** requieren 57 litros/min. (15 GPM) para operar eficientemente.



Barra de Tiro con Enganche Rapido



Adaptador
Para Implementos

Los costos de Operación y Propiedad son muy competitivos y varían de acuerdo a las condiciones del suelo, superficie, distancias, velocidades y otros factores. El mantenimiento preventivo y los métodos de operación afectan los costos por metro cubico movido. Recomendamos una velocidad mínima de 6 Km/h para cargar la cubeta de la trailla. Las traillas de acabado y afinación pueden operar a mayor velocidad.

Consulte a nuestro personal especializado para obtener un resultado óptimo.



REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA

Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • www.reynoldsinternational.com

Email: info@reynoldsinternational.com